

機材をまるごと放り込むだけ。まるで全自動洗濯機のように手間いらず。

バーレル型 ワイドブラストマシン



手間のかかる小物の処理が驚くほど簡単に。コンパクト設計で経済的、メンテナンスも楽々。

本機は、壁つなぎ・クランプ等の小物部材に最適なバーレルタイプのブラスト装置です。バーレル内に投入された部材に自転攪拌を与えながらメディアを投射し表面処理を行います。操作パネルのボタンひとつで運転できるため、作業員一人での作業が可能。開閉式扉を搭載し、高い静音性と安全性を誇ります。



用途

- 壁つなぎ・クランプ等小物の表面処理
- コンクリート・塗料・錆落とし

特長

- 高性能ローターユニットを搭載
- 高効率のショットセパレーター
- 完全自動操作
- 開閉式扉を搭載し、静かで安全な運転
- メンテナンスが簡単
- 細部に至るまで高い研掃効果

長時間の細かな作業が必要な壁つなぎ・クランプ等もまとめて処理!

■処理例：ベースプレート 処理後



■処理例：クランプ



処理後

↑ 上処理前・下処理後

■処理例：壁つなぎ



処理後

↑ 左処理前・右処理後

バーレル型ワイドブラストマシンの動画をご覧ください。



◀こちらへアクセス!!

カメラ付きの携帯電話やスマートフォン、タブレット端末等でご覧いただけます。

*データ通信料がかかります。



■主な仕様 (Main Specifications) ※下記の他、貴社仕様に応じて各種設計・製作いたします

種目 機械	処理能力			ローターユニット				扉開閉	バケット ローダ	集塵装置 風量 (m³/min)	トータル 馬力 (kw)	設置面積 W×L×H(m)	
	容量 (ℓ)	最大処理能力 (kg)	最大単重 (kg)	台数	最大投射量 (kg/min)	モーター (kw)	バレル寸法 (φ×L)						モーター (kw)
OT-50	45	100	5	1	60	3.7×4P	500×600	0.4×4P	手動	なし	10	5.05	1.1×1.4×2.5
OT-100	120	300	15	1	90	5.5×4P	700×800	0.75×4P	0.4×4P	オプション	20	8.55	1.7×1.6×3.4
OT-180	250	550	30	1	120	7.5×4P	900×1000	0.75×4P	0.75×4P	オプション	30	14.5	1.9×3.5×4.0
OT-200	400	800	40	1	180	11×4P	1000×1300	1.5×4P	0.75×4P	オプション	50	21.4	2.4×4.2×4.7