

使いたい時だけ気軽に使える超コンパクトサイズのブラストマシン。  
イニシャルコストと設置スペースの大幅カットを実現しました。

# おてがるブラスト mini

置き場所にも  
困らない

使いたい時だけ  
手軽に使える



手作業だと大変。コストと設置スペースを  
考えれば、機械を導入する事もできない...  
そんなお悩みを一気に解決します!

機材送りに50.8mmピッチの横ブレ防止機能  
付バーを採用。建枠900・布板・鋼製足場・支柱  
などの長尺物からクランプ・ジャッキベース・壁  
つなぎ・ブラケットなどの小物まで、様々な機材  
を専用の治具なしでブラスト処理できます。そ  
の仕上がりは手作業とは比較にならないほど  
の美しさです。

また、オプションの架台・ローラーを本機の前後  
に設置することで、さらにスムーズな作業を行  
うこともできます。

## 建枠 900 対応。上側面同時処理可能な2ユニットを搭載。 チェーンコンベヤータイプ OCC-100

- 1、チェーンコンベヤー送りスピード 0.5~1.5m/min、常用 0.75~1.0m/min
- 2、処理製品 支柱、足場板、各種小物
- 3、処理製品最大寸法 1000W×100H×4000L

● 設置スペース W2.3m×L3.5m×H2.8mで小規模ヤードにも設置OK

## 2ユニット搭載。多種の素材を上側面同時処理。 チェーンコンベヤータイプ OCC-50

- 1、チェーンコンベヤー送りスピード 0.5~1.5m/min、常用 0.75~1.0m/min
- 2、処理製品 支柱、足場板、各種小物
- 3、処理製品最大寸法 600W×100H×4000L

● 設置スペース W2.0m×L3.5m×H2.8mで小規模ヤードにも設置OK

## 4ユニット搭載。1工程で全面同時処理と手間いらず チェーンコンベヤータイプ OCC4-50

- 1、チェーンコンベヤー送りスピード 0.5~1.5m/min、常用 0.75~1.0m/min
- 2、処理製品 支柱、足場板、各種小物
- 3、処理製品最大寸法 600W×100H×4000L

● 設置スペース W2.3m×L3.5m×H2.8mで小規模ヤードにも設置OK

## 一台で多種多様な素材の表面処理を実施




おてがる 移動も設置も楽々!

4tトラックとフォークリフトでOK




オカフジの技術力を結集した OB セパレーターとローターユニットが  
ブラスト用メディアの高循環率を実現!!



OBセパレーター



OBセパレーター内部



ローターユニット